

Eksploatacinių savybių deklaracija: Nr. CPR-NO1/0396

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **PLANISEL WR 100**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal Statybos produktų reglamento 11 straipsnio 4 dalį: **PAVIRŠIAUS APSAUGOS PRODUKTAS - HIDROFOBINIS IMPREGNAVIMAS**
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Skirta naudoti kaip paviršiaus apsaugos produktas - hidrofobinis impregnavimas
Naudojimo principai: 1.1 (apsauga nuo prasiskverbimo), 2.1 (drėgmės kontrolė) ir 8.1 (didėjanti varža)

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal Statybos produktų reglamento 11 straipsnio 5 dalį:

MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua, Norway www.mapei.no

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **Netaikoma**
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos, kaip nustatyta V priede: **Sistema 2+**
7. Eksploatacinių savybių deklaracija statybos produktui, kuriam kuriam taikomas darnusis standartas:

Atsakinga institucija Sintef Building and Infrastructure No. 1071 atliko pradinį gamyklos ir gamybos proceso kontrolės patikrinimą, taip pat gamybos kontrolės nuolatinę priežiūrą ir įvertinimą pagal sistemos 2+ reikalavimus. Atlikus paminėtus patikrinimus buvo išduoti gamykloje gaminamos produkcijos kontrolės atitikties sertifikatai Nr. 1071–CPR – 1674.

8. Produkto, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, eksploatacinių savybių deklaracijos atveju: **Netaikoma**
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Įsiskverbimo gylis	I klasė	EN 1504-2:2004
Vandens sugėrimas ir atsparumas šarmams	Sugėrimo lygis < 7,5 %, lyginant su neapdorotu bandiniu. Sugėrimo lygis (po panardinimo į šarminį tirpalą) < 10%	
Hidrofobinio impregnanto džiūvimo greitis	I klasė	
Masės praradimas po užšalimo-atšilimo ciklų ir ledo tirpinimo druskų poveikio	Išlaikė bandymą	
Pavojingos medžiagos	Žr. SDL	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Už šią eksploatacinių savybių deklaraciją atsakingas tik 4 punkte nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: **Vykdomasis direktorius Trond Hagerud**

(Pavardė ir pareigos)

Sagstua, 2017-06-01

(Išdavimo vieta ir data)

(parašas)

CE ŽENKLINIMAS pagal CPR 305/2011 ir EN 1504-2:2004

 1071	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway www.mapei.no
17 CPR-NO1/0396 EN 1504-2:2004 PLANISEAL WR 100 <i>Skirtas naudoti kaip paviršiaus apsaugos produktas - hidrofobinis impregnavimas</i> <i>Naudojimo principai: 1.1 (apsauga nuo prasiskverbimo), 2.1 (drėgmės kontrolė) ir 8.1 (Didėjanti varža)</i>	
Įsiskverbimo gylis	I klasė
Vandens sugėrimas ir atsparumas šarmams	Sugėrimo lygis < 7,5 %, lyginant su neapdorotu bandiniu. Sugėrimo lygis (po panardinimo į šarminį tirpalą) < 10%
Hidrofobinio impregnanto džiūvimo greitis	I klasė
Masės praradimas po užšalimo-atšilimo ciklų ir ledo tirpinimo druskų poveikio	Išlaikė bandymą
Pavojingos medžiagos	Žr. SDL