

# CI-brems

Hidrofobinis impregnantas, skirtas apsaugoti betoniniams paviršiams nuo chloridų

## PRODUKTO APRAŠYMAS:

**CI-brems** yra hidrofobinis impregnantas betonui.

**CI-brems** apsaugo betonines konstrukcijas nuo chloridų įsiskverbimo. Šis impregnantas ypač tinkamas naudoti tiltams, prieplaukoms, parkavimo aikštelėms ir pan., t.y. vietose, kur paviršiams yra rizika kontaktuoti su vandeniu, savo sudėtyje turinčiu chloridų. Aprobauta Norvegijos Kelių Administracijos (Statens Vegvesen, Vegdirektoratet) kaip produktas, tinkamas naudoti gelžbetoninių tiltų statyboje.

## PANAUDOJIMO SRITYS:

**CI-brems** yra labai skvarbus ir atsparus šarminėms aplinkoms. Juo apdoroti paviršiai tampa atstumiantys vandenį, bet tuo pat metu lieka atviri difūzijos procesams. Cheminio proceso metu impregnantas uždaro betono paviršiaus kapiliarus ir poras. Originalus betono pralaidumas vandens garams lieka nepakitęs.

## PRODUKTO NAUDOJIMAS:

Prieš **CI-brems** naudojimą pagrindas turi būti nuvalomas (rekomenduojamas valymo būdas – smėliaršuvė). Apdorojamame paviršiuje neturi būti jokių tepalų ir alyvų likučių ar kitų teršalų. Visi senų daų likučiai taip pat turi būti pašalinti.

**CI-brems** denkite dviem sluoksniais, sistema „šlapias ant šlapio“.

**CI-brems** galima tepti voleliu arba žemo slėgio purkštuvu.

## SAUGUMO INSTRUKCIJA

Sveikatos, saugumo, Aplinkos apsaugos informacijos duomenų ieškokite [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## PASTABA

*Nors techninė informacija ir rekomendacijos šiame produkto duomenų lape yra pateiktos pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas produkto naudojimo paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako už visas pasekmes, susijusias su produkto naudojimu.*

*Visos siuntos iš „Mapei AS“ yra pristatomos pagal pardavimo ir siuntimo sąlygas, galiojančias tuo metu, ir su visomis šiomis sąlygomis užsakovas sutinka pateikdamas užsakymą.*

TECHNINĖS SAVYBĖS	
<i>Medžiagos tipas</i>	Silano pagrindas
<i>Lyginamasis svoris:</i>	0.90 g/cm <sup>3</sup>
<i>Išėiga:</i>	0,2 – 0,4 kg/m <sup>2</sup> dengiant dviem sluoksniais, priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo.
<i>Spalva:</i>	Skaidrus bespalvis skystis
<i>Konsistencija:</i>	Žemo klampumo skystis
<i>Chloridų skvarbos sustabdymo efektas:</i>	88% skvarbos sumažėjimas (pagal Sintef-rapport)
<i>Įsiskverbimas į didelio stiprio betoną:</i>	2 – 3 mm
<i>Įsiskverbimas į sausą betoną:</i>	1 – 2 mm
<i>Asfalto tirpinimas:</i>	100% po 60 minučių
<i>Pakuotė:</i>	15 kg kibiras
<i>Laikymas:</i>	CI-brems turi būti laikomas sausoje ir nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio apsaugotoje vietoje. Laikant produktą originalioje, nepradarytoje pakuotėje ir saugant nuo užšalimo, produkto savybės išlieka nepakitusios 12 pirmųjų mėnesių.

## Gamintojas:

„MAPEI“ AS  
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norvegija  
Tel.: +47 629 72000 Faksas: +47 629 72099  
[post@mapei.no](mailto:post@mapei.no)  
[www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## Išskirtinis atstovas Lietuvoje:

UAB „VELVE M.S.T.“  
Verkių g.29, 31 korp., Vilnius  
Tel.: +370 699 41975, +370 640 20969  
[info@velvemst.lt](mailto:info@velvemst.lt)

