

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. CPR-IT1/1013

- 1) Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **MAPEFLOOR CPU+/MF**
- 2) Naudojimo paskirtis: **Keturių komponentų danga, skirta betono paviršių apsaugai nuo kenksmingų medžiagų prasiskverbimo, atsparumo didinimui bei fizinei ir cheminiai apsaugai.**
- 3) Gamintojas: **MAPEI S.p.A. Via Cafiero, 22, 20158 Milan, Italy, www.mapei.it**
- 4) ESPVT sistema: **2+ sistema**
3 sistema (degumo klasei)
- 5) Darnieji standartai: **EN 1504-2: 2004**

 Notifikuotosios įstaigos: **ICMQ SPA, Nr. 1305**
CSI SPA, Nr. 0497

- 6) Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Pagrindinės savybės	Eksploatacinės savybės
Atsparumas dilimui: Pralaidumas CO₂: Vandens garų pralaidumas: Kapiliarinė absorbcija ir pralaidumas vandeniui: Atsparumas terminiam šokui: Atsparumas stipriam cheminiam poveikiui:	Svorio sumažėjimas < 3000 mg S_D > 50 m II klasė < 0,1 kg/m²·h^{0,5} ≥ 2,0 N/mm² Kietumo sumažėjimas < 50 % (Shore D) 9, 10 grupė, pieno rūgštis 10–90 tūrio % (II klasė, spalvos pokytis, skaidresnė) 11, 12 grupė (II klasė)
Atsparumas smūgiams: Sukibimo stipris atliekant ištraukimo bandymą: Degumas: Pavojingų medžiagų išskyrimas:	II klasė ≥ 2,0 N/mm² B_{FL}-s1 klasė NPD
Atsparumas stipriam cheminiam poveikiui: grupės ir aprašymai pagal EN 13529	
9 grupė: iki 10 % organinių rūgščių vandeniniai tirpalai 10 grupė: Neorganinės rūgštys iki 20 % ir druskos, kurių hidrolizė rūgštimis vyksta vandeniniame tirpale (pH < 6), išskyrus fluoro vandenilio rūgštį ir oksiduojančias rūgštis bei jų druskas. 11 grupė: Neorganinės bazės ir jų druskos, kurių vandeninis tirpalas yra šarminės hidrolizės (pH > 8), išskyrus amonio tirpalus ir oksiduojančių tirpalų druskas (pvz., hipochloritą). 12 grupė: Neoksiduojančių neorganinių druskų tirpalai, kurių pH = 6–8	

Pirmiau minėtas produktas atitinka eksploatacines savybes, nurodytas prie produkto pridedamuose duomenų lapuose ir bandymų sertifikatuose.

Už šią pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus parengtą eksploatacinių savybių deklaraciją atsakingas tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: **Lorenzo Martino – Bendrovės kokybės valdymas**

Milanas, 2024-02-23



.....

Informacija pagal REACH reglamentą: REACH reglamento Nr. 1907/2006/EB su vėlesniais pakeitimais 31 arba 33 straipsniuose nurodyta informacija pateikiama saugos duomenų lapuose, kuriuos galima rasti MAPEI tinklalapyje kartu su šia Eksploatacinių savybių deklaracija.

Eksploatacinių savybių deklaraciją Pdf formato faile galima rasti Mapei tinklalapyje.

<u>0 redakcijos pastabos:</u>	<u>Pirmoji redakcija</u>
-------------------------------	--------------------------

 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 - 20158 Milano (Italia) www.mapei.it
23 CPR-IT1/1013 EN 1504-2 MAPEFLOOR CPU+/MF <i>Keturių komponentų danga, skirta betono paviršių apsaugai nuo kenksmingų medžiagų prasiskverbimo, atsparumo didinimui bei fizinei ir cheminei apsaugai.</i>	
Atsparumas dilimui: Pralaidumas CO ₂ : Vandens garų pralaidumas: Kapiliarinė absorbcija ir pralaidumas vandeniui: Atsparumas terminiam šokui: Atsparumas stipriam cheminiam poveikiui: Degumas: Sukibimo stipris atliekant ištraukimo bandymą: Atsparumas ugniai: Pavojingų medžiagų išskyrimas:	Svorio sumažėjimas < 3000 mg S _D > 50 m II klasė < 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5} ≥ 2,0 N/mm ² Kietumo sumažėjimas < 50 % (Shore D) 9, 10 grupė, pieno rūgštis 10–90 tūrio % (II klasė, spalvos pokytis, skaidresnė) 11, 12 grupė (II klasė) II klasė ≥ 2,0 N/mm ² B _{FL} -s1 klasė NPD

Pastaba:

MAPEI pateikia šį priedą kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija, kad kitų šalių klientams būtų lengviau rasti CE ženklinimo informaciją. Pridedamas CE ženklinimas gali nežymiai skirtis nuo ženklinimo ant pakuotės ar produkto dokumentuose dėl šių priežasčių:

- CE ženklime nebūtina nurodyti NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos) vertes,
- grafinis maketavimas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus,
- skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliose šalyse),
- CE ženklinimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje,
- spausdinimo klaidos.