

Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. CPR-IT4/ B0301 2021-01-19 redakcija

- 1) Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Elastoflex HP P**
- 2) Naudojimo paskirtis: **Sustiprintas bitumo lakštas stogų hidroizoliacijai**
- 3) Gamintojas: **POLYGLASS S.P.A Via Dell'Artigianato, 34-31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com**
- 4) ESPVT sistema: **2+ sistema**
- 5) Darnieji standartai: **EN 13707:2004 + A2 :2009**
 Notifikuotoji įstaiga:
Notifikuotoji įstaiga BUREAU VERITAS, Nr. 1370 atlikusi pradinį gamyklos ir vidinės remdamasi nuolatine gamyklos produkcijos kontrolės priežiūra ir vertinimu, išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą.

6) Deklaruojamos eksploatacinės savybės:


Esminės charakteristikos	Eksploatacinės
Degumas, veikiant išoriniam gaisrui	NPD
Atsparumas ugniai	NPD
Nelaidumas vandeniui (B metodas)	Atitinka reikalavimus
Tamprumo savybės Tempiamasis stipris (išilgai / skersai) Pailgėjimas (išilgai / skersai)	1200/1000 (±20%) N/50 mm 50/50 (±15)%
Atsparumas augalų šaknims	NPD
Atsparumas statinėms apkrovoms (A metodas)	≥ 25 Kg
Atsparumas smūgiams (A metodas)	≥ 1750 mm
Atsparumas plyšimui (išilgai / skersai)	250/250 (±30%) N/50 mm
Siūlių stipris Atsparumas lupimuisi Atsparumas šlyties jėgoms	≥ 60 N/50 mm 800/800 (±20%) N/50 mm
Elgsena po dirbtinio sendinimo: Atsparumas tekėjimui aukštoje temperatūroje Elastingumas žemoje temperatūroje Ilgamžiškumas (po dūlėjimo bandymo): Matomi defektai	> 100 °C ≤ -15 °C Atitinka reikalavimus
Lanksti žemoje temperatūroje	≤ -25 °C
Pavojingos medžiagos	NPD

Pagal REACH reglamento Nr. 1907/2006 (EB) 3 straipsnį šis produktas yra gaminytis todėl pagal šio reglamento 31 ir 33 straipsnius jam nereikalingas saugos duomenų lapas. Dirbdami su šiuo produktu vadovaukitės techniniame duomenų lape pateiktomis rekomendacijomis ir darbo vietoje galiojančiais saugos darbe reikalavimais

Pirmiau minėtas produktas atitinka eksploatacines savybes, nurodytas prie produkto pridedamuose duomenų lapuose ir bandymų sertifikatuose.

Už šią pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus parengtą eksploatacinių savybių deklaraciją

Gamintojo vardu pasirašė Inžinierius P. Ciferri



Ponte di Piave 2021-01-19



.....
Eksploatacinių savybių deklaraciją Pdf formato faile galima rasti Polyglass SpA tinklalapyje.

3 versija:

Elastingumas žemoje temperatūroje Atsparumas tekėjimui aukštoje temperatūroje



ELASTOFLEX HP P
CE ŽENKLINIMAS
Priedas prie ESD Nr. CPR-IT4/
B0301 2021-01-19 redakcija

 1370	 Via Dell'Artigianato, 34 31047 Ponte di Piave (TV) ITALIA - www.polyglass.com
14 CPR-IT4/ B0301 rev. 19/01/2021 EN 13707 Elastoflex HP P <i>Sustiprintas bitumo lakštas stogų hidroizoliacijai</i>	
Nelaidumas vandeniui (B metodas)	Atitinka reikalavimus
Tamprumo savybės Tempiamasis stipris (išilgai / skersai) Pailgėjimas (išilgai / skersai)	1200/1000 (±20%) N/50 mm 50/50 (±15) %
Atsparumas statinėms apkrovoms (A metodas)	≥ 25 Kg
Atsparumas smūgiams (A metodas)	≥ 1750 mm
Atsparumas plyšimui (išilgai / skersai)	250/250 (±30%) N/50 mm
Siūlių stipris Atsparumas Iupimuisi	≥ 60 N/50 mm 800/800 (±20%) N/50 mm
Elgsena po dirbtinio sendinimo: Atsparumas tekėjimui aukštoje temperatūroje Elastingumas žemoje temperatūroje Ilgaamžiškumas (po dūlėjimo bandymo): Matomi defektai	> 100 °C ≤ -15 °C Atitinka reikalavimus
Lanksti žemoje temperatūroje	≤ -25 °C
Pavojingos medžiagos	NPD

Past

Polyglass pateikia šį priedą kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija, kad kitų šalių klientams būtų lengviau rasti CE ženklavimo informaciją. Pridedamas CE ženklavimas gali nežymiai skirtis nuo ženklavimo ant pakuotės ar produkto dokumentuose dėl šių priežasčių:

- *Grafinis maketavimas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus,*
- *Skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliose šalyse),*
- *CE ženklavimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje, spausdinimo klaidos.*
-