

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. CPR-IT1/0019

- 1) Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **ELASTOCOLOR PITTURA**
- 2) Naudojimo paskirtis: **Elastingi dažai, skirti apsaugai nuo įtrūkimų. Ilgai išliekantis elastingumas, didelis atsparumas cheminėms medžiagoms**
- 3) Gamintojas: **MAPEI S.p.A. Via Cafiero, 22, 20158 Milan, Italy, www.mapei.it**
- 4) ESPVT sistema: **2+ sistema**
3 sistema (degumo klasei)
- 5) Darnieji standartai: **EN 1504-2: 2004**

Notifikuotosios įstaigos: **ICMQ SPA, Nr. 1305**
CSI SPA, Nr. 0497

- 6) Deklaruojamos eksploatacinės savybės:


Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Pralaidumas CO₂ :	s_D > 50 m
Laidumas vandens garams:	I klasė
Kapiliarinė absorbcija ir pralaidumas vandeniui:	< 0,1 kg·m⁻²·h^{-0,5}
Šiluminis suderinamumas:	≥ 0,8 N/mm² (esant apledėjimo druskos poveikiui)
Gebėjimas sujungti įtrūkimus:	A4 (23°C), B2 (23°C)
Sukibimo stipris atliekant ištraukimo bandymą:	≥ 0,8 N/mm²
Atsparumas ugniai:	B-s1,d0 klasė
Dirbtinis atmosferos poveikis:	Jokių vizualinių defektų
Pavojingų medžiagų išskyrimas:	NPD

Pirmiau minėtas produktas atitinka eksploatacines savybes, nurodytas prie produkto pridedamuose duomenų lapuose ir bandymų sertifikatuose.

Už šią pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus parengtą eksploatacinių savybių deklaraciją atsakingas tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: **Lorenzo Martino – Bendrovės kokybės valdymas**

Milanas, 2022-11-14



Informacija pagal REACH reglamentą: REACH reglamento Nr. 1907/2006/EB su vėlesniais pakeitimais 31 arba 33 straipsniuose nurodyta informacija pateikiama saugos duomenų lapuose, kuriuos galima rasti MAPEI tinklalapyje kartu su šia Eksploatacinių savybių deklaracija.

Eksploatacinių savybių deklaraciją Pdf formato faile galima rasti Mapei tinklalapyje.

0 redakcijos pastabos:	Pirmoji redakcija
------------------------	-------------------

ELASTOCOLOR PITTURA
CE ŽENKLINIMAS

Priedas prie ESD Nr. CPR-IT1/0019



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
09 CPR-IT1/0019 EN 1504-2 ELASTOCOLOR PITTURA <i>Elastingi dažai, skirti apsaugai nuo įtrūkimų. Ilgai išliekantis elastingumas, didelis atsparumas cheminėms medžiagoms</i>	
Pralaidumas CO ₂ : Laidumas vandens garams: Kapiliarinė absorbcija ir pralaidumas vandeniui: Šiluminis suderinamumas: Gebėjimas sujungti įtrūkimus: Sukibimo stipris atliekant ištraukimo bandymą: Atsparumas ugniai: Dirbtinis atmosferos poveikis: Pavojingų medžiagų išskyrimas:	s _D > 50 m I klasė < 0,1 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5} ≥ 0,8 N/mm ² (esant apledėjimo druskos poveikiui) A4 (23°C), B2 (23°C) ≥ 0,8 N/mm ² B-s1,d0 klasė Jokių vizualinių defektų NPD

Pastaba:

MAPEI pateikia šį priedą kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija, kad kitų šalių klientams būtų lengviau rasti CE ženklavimo informaciją. Pridedamas CE ženklavimas gali nežymiai skirtis nuo ženklavimo ant pakuotės ar produkto dokumentuose dėl šių priežasčių:

- CE ženklavime nebūtina nurodyti NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos) vertes,
- grafinis maketavimas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus,
- skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliose šalyse),
- CE ženklavimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje,
- spausdinimo klaidos.