

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA: No. CPR-NO1/0087

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **CONFIX SR**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

HIDRAULINIS SKIEDINYS (R4-CC)

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Betono remonto produktas, skirtas remontuoti pastatų, tiltų ir kitas konstrukcijas

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

MAPEI AS – Vallsetvegen, 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **Netaikoma**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 2+

Sistema 4 atsparumui ugniai

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Atsakinga institucija Sintef Building and Infrastructure No. 1071 atliko pradinį gamyklos ir gamybos proceso kontrolės patikrinimą, taip pat gamybos kontrolės nuolatinę priežiūrą ir įvertinimą pagal sistemos 2+ reikalavimus. Atlikus paminėtus patikrinimus buvo išduoti gamykloje gaminamos produkcijos kontrolės atitikties sertifikatai Nr. 1071– CPR – 1681.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: **Netaikoma**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės


Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Gniuždymo stipris: Chlorido jonų kiekis: Sukibimas: Atsparumas karbonizacijai: Tamprumo modulis: Šiluminis suderinamumas: Kapiliarinis sugėrimas: Pavojingos medžiagos: Atsparumas ugniai:	≥ 45 MPa $\leq 0,05\%$ ≥ 2 MPa Tenkina sąlygas ≥ 20 GPa ≥ 2 MPa $\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ Žiūrėti SDL A1	EN 1504-3:2005

10. 10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Trond Hagerud – Managing director



[NO1/0087.0/LT]

(vardas, pavardė ir pareigos)

Sagstua, 14/10/2019

(išdavimo vieta ir data)

.....

(parašas)