

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA **N. CPR-NO1/0452**

- 1) Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **Ultratop N**
- 2) Naudojimo paskirtis: **Grindų išlyginamosios medžiagos vidaus darbams**
- 3) Gamintojas: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua, Norway www.mapei.no**
- 4) ESPVT sistema: **4 sistema**
- 5) Darnieji standartai: **EN 13813:2002**

Notifikuotoji įstaiga: **Nereikia kreiptis į notifikuotąją įstaigą**

- 6) Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Degumo klasė:	A2_{FL}-S1
Korozinių medžiagų išskyrimas:	CT
Laidumas vandeniui:	NPD
Laidumas vandens garams:	NPD
Gniuždomasis stipris	C40
Tempiamasis stipris:	F10
Atsparumas dilimui:	A9
Garso izoliacija:	NPD
Garso sugertis:	NPD
Atsparumas karščiui	NPD
Atsparumas cheminėms medžiagoms:	NPD

- 7) Techniniai dokumentai: **Pateikiama tiek kiek reikia, yra gamintojo saugomame techninių dokumentų rinkinyje Degumo klasė deklaruojama neatliekant bandymų pagal Komisijos sprendimą 2010/85/EB ir vėlesnius pakeitimus.**


Organinės medžiagos <1% masės

Didžiausiais sluoksnio storis 4 mm

Pirmiau minėtas produktas atitinka eksploatacines savybes, nurodytas prie produkto prideduose duomenų lapuose ir bandymų sertifikatuose. Šis Europos vertinimo dokumentas išduotas pagal Reglamentą Nr. 305/2011/ES produktui pirmiau nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė: **Vykdomasis direktorius Trond Hagerud**

Sagstua, 2022-11-21



Informacija pagal REACH reglamentą: REACH reglamento Nr. 1907/2006/EB su vėlesniais pakeitimais 31 arba 33 straipsniuose nurodyta informacija pateikiama saugos duomenų lapuose, kuriuos galima rasti MAPEI tinklalapyje kartu su šia Eksploatacinių savybių deklaracija.

Eksploatacinių savybių deklaraciją pdf formato faile galima rasti Mapei tinklalapyje.

0 redakcijos pastabos: *Pirmoji redakcija*

Ultratop N
CE ŽENKLINIMAS
Priedas prie Eksploatacinių savybių
deklaracijos Nr. **CPR-NO1/0452**



CE	 Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
-----------	--

22

CPR-NO1/0452

EN 13813

Ultratop N

Grindų išlyginamosios medžiagos vidaus darbams

Degumo klasė:	A2FL-s1
Korozinių medžiagų išskyrimas:	CT
Laidumas vandeniui:	NPD
Laidumas vandens garams:	NPD
Gniuždomasis stipris	C40
Tempiamasis stipris:	F10
Atsparumas dilimui:	A9
Garso izoliacija:	NPD
Garso sugertis:	NPD
Atsparumas karščiui	NPD
Atsparumas cheminėms medžiagoms:	NPD

Pastaba:

MAPEI pateikia šį priedą kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija, kad kitų šalių klientams būtų lengviau rasti CE ženklavimo informaciją. Pridedamas CE ženklavimas gali nežymiai skirtis nuo ženklavimo ant pakuotės ar produkto dokumentuose dėl šių priežasčių:

- CE ženklavime nebūtina nurodyti NPD vertes,
- grafinis maketavimas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus,
- skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliose šalyse),
- CE ženklavimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje,
- spausdinimo klaidos.