

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. CPR-IT1/1051

- 1) Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **MAPE-ANTIQUE NHL ECO STRUTTURALE**
- 2) Naudojimo paskirtis: **Bendrosios paskirties tinko ir tinkavimo skiedinys (GP), skirtas išoriniam ir vidiniam sienų ir lubų, kolonų ir pertvarų tinkavimui**
- 3) Gamintojas: **MAPEI S.p.A. Via Cafiero, 22, 20158 Milan, Italy, www.mapei.it**
- 4) ESPVT sistema: **2+ sistema
3 sistema (degumo klasei)**
- 5) Darnieji standartai: **EN 998-2: 2016**
Notifikuotosios įstaigos: **ICMQ SPA, Nr. 1305**

CSI SPA, N. 0497

- 6) Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Stipris gniuždant:	M 15
Šlyties sukibimo stipris:	0,15 N/mm² (lentelė)
Lenkimo sukibimo stipris:	NPD
Chloridų kiekis:	≤ 0,05 %
Degumas:	B-s1 klasė, d0
Vandens absorbcija:	≤ 0,2 kg/(m² min^{0,5})
Vandens garų pralaidumas:	μ 15/35 (lentelės vertė)
Šilumos laidumas:	0,82 W/m·K (tab. vidutinė vertė λ_{10,sausa, matinė}; P=50%)
Patvarumas:	NPD
Pavojingos medžiagos:	NPD

Pirmiau minėtas produktas atitinka eksploatacines savybes, nurodytas prie produkto pridedamuose duomenų lapuose ir bandymų sertifikatuose.

Už šią pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus parengtą eksploatacinių savybių deklaraciją atsakingas tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: **Lorenzo Martino – Bendrovės kokybės valdymas**

Milanas, 2024-02-23



Informacija pagal REACH reglamentą: REACH reglamento Nr. 1907/2006/EB su vėlesniais pakeitimais 31 arba 33 straipsniuose nurodyta informacija pateikiama saugos duomenų lapuose, kuriuos galima rasti MAPEI tinklalapyje kartu su šia Eksploatacinių savybių deklaracija.

Eksploatacinių savybių deklaraciją Pdf formato faile galima rasti Mapei tinklalapyje.

0 redakcijos pastabos:	Pirmoji redakcija
-------------------------------	--------------------------

 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																				
24 CPR-IT1/1051 EN 998-2 MAPE-ANTIQUE NHL ECO STRUTTURALE <i>Bendrosios paskirties tinko ir tinkavimo skiedinys (GP), skirtas išoriniam ir vidiniam sienų, lubų, kolonų ir pertvarų tinkavimui</i>																					
<table><tr><td>Stipris gniuždant:</td><td>M 15</td></tr><tr><td>Šlyties sukibimo stipris:</td><td>0,15 N/mm² (lentelė)</td></tr><tr><td>Lenkimo sukibimo stipris:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Chloridų kiekis:</td><td>≤ 0,05 %</td></tr><tr><td>Degumas:</td><td>B-s1 klasė, d0</td></tr><tr><td>Vandens absorbcija:</td><td>≤ 0,2 kg/(m² min^{0,5})</td></tr><tr><td>Vandens garų pralaidumas:</td><td>μ 15/35 (lentelės vertė)</td></tr><tr><td>Šilumos laidumas:</td><td>0,82 W/m·K (tab. vidutinė vertė λ_{10,sausa, matinė}; P=50%)</td></tr><tr><td>Patvarumas:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Pavojingos medžiagos:</td><td>NPD</td></tr></table>		Stipris gniuždant:	M 15	Šlyties sukibimo stipris:	0,15 N/mm ² (lentelė)	Lenkimo sukibimo stipris:	NPD	Chloridų kiekis:	≤ 0,05 %	Degumas:	B-s1 klasė, d0	Vandens absorbcija:	≤ 0,2 kg/(m ² min ^{0,5})	Vandens garų pralaidumas:	μ 15/35 (lentelės vertė)	Šilumos laidumas:	0,82 W/m·K (tab. vidutinė vertė λ _{10,sausa, matinė} ; P=50%)	Patvarumas:	NPD	Pavojingos medžiagos:	NPD
Stipris gniuždant:	M 15																				
Šlyties sukibimo stipris:	0,15 N/mm ² (lentelė)																				
Lenkimo sukibimo stipris:	NPD																				
Chloridų kiekis:	≤ 0,05 %																				
Degumas:	B-s1 klasė, d0																				
Vandens absorbcija:	≤ 0,2 kg/(m ² min ^{0,5})																				
Vandens garų pralaidumas:	μ 15/35 (lentelės vertė)																				
Šilumos laidumas:	0,82 W/m·K (tab. vidutinė vertė λ _{10,sausa, matinė} ; P=50%)																				
Patvarumas:	NPD																				
Pavojingos medžiagos:	NPD																				

Pastaba:

MAPEI pateikia šį priedą kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija, kad kitų šalių klientams būtų lengviau rasti CE ženklinimo informaciją. Pridedamas CE ženklinimas gali nežymiai skirtis nuo ženklinimo ant pakuotės ar produkto dokumentuose dėl šių priežasčių:

- CE ženklime nebūtina nurodyti NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos) vertes,
- grafinis maketavimas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus,
- skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliose šalyse),
- CE ženklinimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje,
- spausdinimo klaidos.